

KESİM LİSTESİ

ÖRNEK — nonform PRO

ısıcamlı-giyotin · reçete sürüm 1

ÖRNEK / satış numunesi · 2026-01-01 · ısıcamlı-giyotin v1

genislik: 2400 · yükseklik: 2500 · adet: 1 · motor: BECKER C31 · boyaKodu: RAL 7016

Profil kesimleri

Poz	Profil	Ad	Ölçü (mm)	Adet	kg/m	Toplam kg
P1	T.2483	Şase (fitilli)	2.200	1	2.549	5,608
P1	T.2402	Şase Kapak	2.390	1	0.883	2,11
P1	T.2466	Küpeşte Mafsalı	2.180	1	0.927	2,021
P1	T.2487	Isıcamlı Mafsallı Küpeşte Alt	2.181	1	0.697	1,52
P1	T.2486	Isıcam Çekme Baza	2.181	3	0.872	5,706
P1	T.2492 / T.2468	Tutamaklı Geniş Kenet Baza	2.204	1	1.351	2,978
P1	T.2488	Dikey Baza Orta Cam	709,667	4	0.698	1,981
P1	T.2498	Isıcam Yan Kasa	2.331	2	1.179	5,497
P2	T.2499	Isıcam Yan Kasa Tırnağı	2.333	2	0.529	2,468
P1	T.2452	Isıcam Yan Kasa U	1.506,333	2	1.095	3,299
P1	T.2494	Yarım U	791,667	2	1.151	1,822
P1	T.2451	Isıcam Yan Kasa Dış Kapak Vida Kanallı	1.506,333	2	0.657	1,979
P1	T.2456	Isıcam Yan Kasa Alın Kapak	758,667	2	0.169	0,256
P1	T.2456	Isıcam Yan Kasa Alın Kapak (uzun)	1.509,747	2	0.169	0,51
P1	T.2493	Kilit Dikey Baza	789,667	2	1.028	1,624
P1	T.2490	Açılır Sabit Baza	2.204	1	0.898	1,979
P1	T.2464	Mafsallı Kanallı Alt Kasa	2.335	1	0.849	1,982
P1	T.2421	70lik Sac Boru (çelik)	2.334	1	0.867	2,024

Toplam alüminyum: 43,341 kg

Camlar

Ad	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Adet	Alan (m²)	Kombinasyon
Kayar Cam	2.229	757,667	1	1.688839	4mm TEMP + 12mm HB + 4mm TEMP
Orta Cam	2.229	757,667	1	1.688839	4mm TEMP + 12mm HB + 4mm TEMP
Sabit Cam	2.229	757,667	1	1.688839	4mm TEMP + 12mm HB + 4mm TEMP

Yerleşim kotları

Yerleşim kotu	Değer (mm)
ilkKayitMerkezi	800,667
ikinciKayitMerkezi	1.564,333

Alt köşe takozu ve kanat takozları metaldir; boyaya gider, sistem rengine boyanır.

Cam kombinasyonu: ön 4mm temperli + 12mm ara boşluk (HB) + arka 4mm temperli.

Bu belge ön-hesap ve üretim hazırlığı içindir; kesim öncesi saha ölçüsü teyit edilmelidir.